



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмаль для разметки дорог АК-111

Состав:

Эмаль АК-111 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в смеси органических растворителей.

Область применения:

Эмаль АК-111 предназначена для горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования по СОУ 42.1-37641918-116:2014 с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием.

Свойства:

- быстрое время высыхания;
- износостойкость, стойкость к механическим нагрузкам;
- стойкость к хлористо-натриевым и водным растворам;
- стойкость к бензо- и масло- продуктам.

Технические характеристики:

Внешний вид материала:

Однородная (после перемешивания) вязкая текучая жидкость цвета соответствующего пигмента.

Цвет:

Выпускается белого (общего назначения), черного (для демаркировки прежней разметки), желтого (для пешеходных переходов, некоторых типов линий) и красного (для маркировки островков безопасности,) цветов.

Содержание нелетучих веществ:

60-70%

Вязкость по ВЗ-246, сопло 4мм, с:

35-100 секунд

Время высыхания при температуре + 20 °С :

20 минут

Расход эмали на однослойное покрытие , г/м²:

400-500.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие рекомендации:

Перед проведением покрасочных работ бетонную, асфальтную или цементную поверхность необходимо: по возможности максимально очистить от грязи, пыли, масел или технических смазок. Перед применением дорожную краску АК-111 для разметки дорог необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости.

Нанесение материала:

Краску АК-111 наносят пневматическим распылением, кистью, валиком, красконаливными машинами. Для улучшения видимости разметки в ночное время внутрь дорожной краски АК-111 непосредственно перед применением можно вводить (при постоянном перемешивании) световозвращающие стеклянные микрошарики размером 70-160 мкм в количестве 20%, а также наносить их на поверхность свеженанесенной разметки в количестве 200-300 г/м² или сочетанием этих двух способов одновременно. Расход световозвращающих стеклянных шариков –25% от массы краски.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Эмаль является легко воспламеняемой особенно опасной жидкостью.

Нанесение следует проводить аккуратно, избегая контакта эмали с открытыми участками тела. В случае попадания эмали на кожу или глаза тщательно промыть место контакта обильным количеством воды. В случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку эмали.

Производитель имеет санитарно-гигиеническое заключение МОЗ Украины на эмаль.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В случае разлива материалов место разлива засыпать песком, загрязненный песок убрать деревянным или алюминиевым совком в отдельную тару, после чего вынести загрязненный песок в место сбора промышленных отходов.

Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Хранить в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, в недоступном для детей месте. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев от даты изготовления.

Достоверность данной технической спецификации на эмаль основывается на лабораторных испытаниях и применении материала на реальных объектах.

Данная техническая информация является справочной и не заменяет паспорт (сертификат качества) на продукт.

Производитель «ТОВ Силик-Украина»

02121, ул. Автотранспортная,6

<https://silicua.kiev.ua/>

E-mail: silicua@i.ua